



Nico Pessers  
Kaatsheuvel bv

 **NEDERLANDS**

 **ENGLISH**

 **DEUTSCH**

**Geschikt voor: Intensief gebruik**

Omschrijving:

Ruwe huiden: Europese huiden

Dikte: 1,0 / 1,2 mm

Maat / huid Ø: 5 a 6 qm

Finish: Gepigmenteerd

**Technische eigenschappen:**

Lichtechtheid: > 6 blauw schaal  
UNI EN ISO 105-B02

Knikkingen: 50.000  
UNI EN ISO 5402

Wrijftechtheid:

Droog: 1000 . > 4 schaal grijs  
UNI EN ISO 11640

Nat: 250 > 4 schaal grijs  
UNI EN ISO 11640

Alcaline: 80 > 4 schaal grijs  
UNI EN ISO 11640

Hechting van de finish:

UNI EN ISO 11644  
>2 N/10MM

Scheursterkte:

UNI EN ISO 3377-1  
>20 N

**Brandwerendheid:**

voldoet aan: UNI EN 1021-1-2006  
BS EN 1021-1-2006  
UNI EN 1021-2-2006  
BS EN 1021-2-2006

**Onderhoudsadvies:**

**Suitable for: Heavy use**

Description:

Raw material: European hides

Thickness: 1,0 / 1,2 mm

Average hide Size Ø: 5 a 6 qm

Finish: Pigmented

**Performance characteristics:**

Light Fastness: > 6 Blue scale  
UNI EN ISO 105-B02

Flexometer test: 50.000  
UNI EN ISO 5402

Rubbing:

Dry: : 1000 > 4 grey scale  
UNI EN ISO 11640

Wet: : 250 > 4 grey scale  
UNI EN ISO 11640

Alcaline : 80 > 4 grey scale  
UNI EN ISO 11640

Adhesion of finish:

UNI EN ISO 11644  
> 2 N/10MM

Tear test:

UNI EN ISO 3377-1  
>20 N

**Flammability:**

Complies to:UNI EN 1021-1-2006  
BS EN 1021-1-2006  
UNI EN 1021-2-2006  
BS EN 1021-2-2006

**Care and cleaning:**

**Geeignet für: Intensiven Gebrauch**

Umschreibung:

Rohmaterial: Europäische Bullen

Stärke: 1,0 / 1,2 mm

Mass/Haut Ø: 5 a 6 qm

Zurichtung: Pigmentiert

**Technische Spezifikation:**

Lichtechtheit: > 6 Blau  
UNI EN ISO 105-B02

Dauerfaltverhalten: 50.000  
UNI EN ISO 5402

Reibechtheit:

Trocken: 1000 > 4 grey scale  
UNI EN ISO 11640

Nass : 250 > 4 grey scale  
UNI EN ISO 11640

Alcaline : 80 > 4 grey scale  
UNI EN ISO 11640

Haftung der zurichtung:

UNI EN ISO 11644  
>2 N/10MM

Weiterreisskraft:

UNI EN ISO 3377-1  
> 20 N

**Brandschutznorm:**

Entspricht:UNI EN 1021-1-2006  
BS EN 1021-1-2006  
UNI EN 1021-2-2006  
BS EN 1021-2-2006

**Pflege:**

Beschikbare kleuren / Available colours / Verfügbare Farben

